



Máquina de Aplicação de Silicone JMT-03

Disponível
para
locação

- 100% Pneumática
- Pronta Entrega



Peças de reposição a pronta entrega universais que atendem os seguintes equipamentos Glasil JMT 03 06 e 08 e Handok



Bomba bicomponente
branco




Bomba bicomponente
preto



Bomba dosagem
bicomponente



Mixer bicomponente
aço inoxidável



Mixer bicomponente
aço inoxidável



Dispositivo de engate
universal (aço inoxidável)



Camisa do cilindro da
bomba aço forjado



Pistola de aplicação
Uso vertical



Pistola de aplicação
uso horizontal
e < até 45%

Informação técnica

Proporção da mistura (mix ratio)	06:01 ~ 14:01
Tambor de base (Charging basket)	55 (200L)
Balde agente de cura (curing agent basket)	05 gal.(20L)
Pressão linha alimentação ar 100 a 145 psi	(6.8 a 10 Bar)
Massa de ar consumo (beat rubber quantit)	0.8m³/min
Pressão de vazão (squeeze)	20 ~ 35Mpa
Pressão de ar (air pressure)	0.58 ~ 1.0Mpa
Saída (out put)	2 ~ 6L/min
Dimensões equipamento s/ rodízio	1200 × 1100 × 2200 mm
Peso bruto s/rodízio	380 kg