



# PTA GTA 12Z Movida a esteira

# LANÇAMENTO

**Alcance 12 metros de altura**



**DETALHES DA GTA 12Z NA PROXIMA PAGINA...**



# GTA 12Z

## DIFERENCIAS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO GTA 12Z:

- Alça de controle integrada na plataforma
- Painel de controle Up-Down no corpo
- Bateria de alta capacidade
- Carregador de bateria inteligente
- Freio de liberação de emergência
- Botão de recusa de emergência
- Proteção automática contra buracos
- Velocidade de deslocamento alta/baixa
- Suporte para revisão de segurança
- Motor elétrico e motor de acionamento a gás (opcional)
- Sistema de controle elétrico
- Rastreador de rastreamento
- Rodas PU de direção sem marcação
- Porta de travamento automático na plataforma
- Guarda-corpos dobráveis e plataforma extensível
- Proteção anti-colisão da plataforma
- Furo de empilhadeira

<b>ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS</b>	
<b>Motor de elevação (v/kw)</b>	<b>48v / 4kw</b>
<b>Motor de acionamento (v/kw)</b>	<b>2*48v / 4kw</b>
<b>Velocidade de condução (km/h)</b>	<b>2.4 km/h</b>
<b>Tempo de subida/descida (Seg)</b>	<b>85/75</b>
<b>Carregador de bateria</b>	<b>48/25</b>



# GTA 12Z

## CARACTERÍSTICAS

1. A superfície do nosso elevador de tesoura é jateada. E muito suave e bonito. A pintura será muito anti corrosão.
2. A estrutura do elevador de tesoura é muito compacta para garantir que a estrutura seja forte o suficiente.
3. Adotamos linha de produção automática para que a qualidade seja altamente garantida.
4. Estruturas de aço de alta resistência, levantam e descem suavemente, facilmente operadas, muito poucas falhas.
5. Fontes de energia: Energia local disponível nos locais de trabalho.

<b>ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA GTA 12Z</b>	
<b>Máx. Altura da Plataforma (m)</b>	<b>12</b>
<b>Máx. Altura de Trabalho (m)</b>	<b>14</b>
<b>Capacidade de Carga (kg)</b>	<b>320</b>
<b>Capacidade de carga da plataforma extensível (kg)</b>	<b>113</b>
<b>Tamanho da plataforma (mm)</b>	<b>2270 - 1120</b>
<b>Trabalhadores na plataforma</b>	<b>2</b>
<b>Comprimento da plataforma extensível (mm)</b>	<b>900</b>
<b>Raio mínimo de giro</b>	<b>0</b>
<b>Distância mínima ao solo (m)</b>	<b>0,15</b>
<b>Comprimento total - L (mm)</b>	<b>2782</b>
<b>Largura total - W (mm)</b>	<b>1581</b>
<b>Altura total (dobra do trilho de proteção) - H1 (mm)</b>	<b>2130</b>
<b>Altura total (desdobramento do trilho de proteção) - H2 (mm)</b>	<b>2545</b>
<b>Peso Líquido Total (kgs)</b>	<b>3480</b>



# GTA 12Z

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Em circunstâncias especiais, o elevador de tesoura usará equipamentos elétricos à prova de explosão
2. A plataforma equipada com placa antiderrapante para evitar deslizamento, é segura o suficiente quando trabalha na plataforma
3. O elevador possui organização de proteção contra sobrecargas hidráulicas para garantir que o equipamento não levante quando a carga ultrapassar sua capacidade de carga nominal.
4. As válvulas solenoides de controle único equipadas com elevador de tesoura para evitar que a plataforma caia em caso de falha de energia. Você pode abrir a válvula manual para baixar a plataforma para a posição inicial,

**Patola hidráulica lateral para facilitar o deslocamento horizontal sobre guias**

